



- LEGENDA:**
- 1 - ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY O POJ. 150 L, MOCY 1,8kW NP. PSM 150
  - 2 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY W KLASIE EA DN25 mm

- PRZED WSZYSTKIMI PODGRZEWACZAMI NA INST. WZ MONTOWAĆ ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA O CIŚNIENIU OTWARCIA 6 BAR ORAZ ZAWORY KULOWE ODCINAJĄCE
- PRZED WSZYSTKIMI BATERIAMI UMYWALKOWYMI, ZLEWOZMYWAKOWYMI, NATRYSKOWYMI ORAZ PŁUCZKAMI ZBIORNIKOWYMI, MONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
- BATERIĘ NATRYSKOWĄ OBSŁUGUJĄCĄ WÓZEK DO MYCIA CIAŁ WYPOSAŻYĆ W PODWÓJNY WĄŻ NATRYSKOWY O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 3,0 m

<p align="center"><b>PRZEMYSŁAW BLOCH</b>                  ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra                  NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531</p>	
<p>tytuł zadania:                  REMONT BUDYNKU SAKRALNEGO</p>	
<p>nazwa obiektu:                  BUDYNEK SAKRALNY – KAPLICA</p>	
<p>adres:                  Sulechów, Kwiatowa, dz.nr 72/1</p>	
<p>tytuł rys.:                  AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ</p>	
<p>Projektant:                  Grzegorz Kesiński                  upr. 65/90/ZG</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Sprawdzający:                  mgr inż. Agnieszka Moj                  upr. 28/98/ZG</p>	<p>Podpis:</p>
<p>skala:                  1:50</p>	<p>data:                  06.03.18</p>
<p>nr rys.:                  IS-6</p>	