






WYKAZ STOLARKI PCV

Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2
		01	02
Schemat			
światło muru	wysokość	120	120
	szerokość	200	55
światło ościeży	wysokość	115	115
	szerokość	195	50
ilość:		6	1

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Schemat kształtów i wymiarów

NR		1	2	3	4	5
		D1	D2	D3	D4	D5
Schemat						
światło muru	wysokość	2100	2100	2400	2400	2100
	szerokość	900	1100	2800	1900	900
		Lewe	Prawe	drzwi dwuskrzydłowe	drzwi dwuskrzydłowe	Lewe
		1	1			1
Ilość		1	1	1		
Uwagi		Drzwi stalowe ocynkowane U= 1,5 W drzwiach zamontować kratkę rozprężną w dolnej części 250x400mm Kolor biały.	Drzwi stalowe ocynkowane U = 1,5 Kolor biały.	Drzwi stalowe ocynkowane - kolor biały.	Drzwi stalowe - kolor biały.	Drzwi stalowe - kolor biały. W drzwiach otwory wentylacyjne kołkowe

Producent oraz typ stolarki do ustalenia z inwestorem!!!
Przed zamówieniem stolarki ostateczne wymiary zweryfikować z natury na budowie.
W razie potrzeby dostosować otwory do typowej stolarki producenta.
Zastosowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną PCV w kolorze białym np. OKNOPLAST z podwójną szybą
- 7komorową o współczynniku 1,1W/m2*K oraz 1,5 dla drzwi zewnętrznych.

Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym odstojnikiem wód popłucznych i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 56/4			Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		
Nazwa załącznika: <i>Projektowany - Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej</i>					
Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zał:
Projektował: inż. Andrzej Dylewski		Architektoniczna	77675/0g		7
Sprawdził: mgr inż. Mirosława Piłarska		Architektoniczna	472/68		
Stadium dokumentacji: P.B			Data: 01.10.2020 r.		